



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

DG-4350CO0039

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	BK-Formteile Handels GmbH Am Planetenbrunnen 1, D-35510 Butzbach
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	BK-Formteile Handels GmbH Am Planetenbrunnen 1, D-35510 Butzbach
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Gasarmaturen: Gaszählerverschraubung (4350)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Gaszähleranschlussstück für Gaszähler in Einstützenausführung in Durchgangs- oder Eckform, wahlweise mit Prüfstützen
<b>Modell</b> <i>model</i>	AT...
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 17/1079/4350/046 vom 05.07.2017 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN 3376-2 (01.02.2005)- in Anlehnung (siehe Bemerkung)

**Ablaufdatum / AZ** 22.01.2022 / 19-0043-GNV  
*date of expiry / file no.*

14.10.2019 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Gasart</b> <i>gas category</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
..., DN 20 A, ..., DN 20 B	Nennweite: DN 20 max. Betriebsdruck: 1 bar	
..., DN 25 A, ..., DN 25 B	Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: 1 bar	
..., DN 40 A	Nennweite: DN 40 max. Betriebsdruck: 1 bar	
..., DN 50 A	Nennweite: DN 50 max. Betriebsdruck: 1 bar	

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
...A	Durchgangsform
...B	Eckform

#### **zertifizierte Bauteile / Werkstoffe** *certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
NG-5123AR0765	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern	REINZ-AFM 30/REINZ-AFMREINZ-Dichtungs-GmbH 30	
NG-5146AR0855	Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	LOCTITE® 542/LOCTITE® 542	Henkel AG & Co. KGaA
NG-5123BP0349	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern	GASFALIT/GASFALIT	WILLBRANDT KG

#### **Verwendungshinweise / Bemerkungen** *hints of utilization / remarks*

Die Prüfung und Zertifizierung erfolgte hinsichtlich der Bauformen in Anlehnung an DIN 3376-2:2005.